

Основные характеристики

Номинальная грузоподъемность	3,000 kg
Эксплуатационная масса	9,700 kg
Вместимости ковшей	1.4 - 2.5 m ³
Габаритные размер Д*Ш*В(мм)	6890x2440x3080

Двигатель

Номинальная мощность	92 kW @2200 rpm
Модель	Deutz TD226B - Stage 1
Диаметр цилиндра	105 mm
Ход поршня	130 mm
Рабочий объём двигателя	6.75 L
Максимальный крутящий момент	515 Nm

Эксплуатационные характеристики

Максимальное тяговое усилие	98kN
Усилие отрыва	127 kN
Статическая опрокидывающая нагрузка с ковшом в положении полного поворота машины	55 kN

Гидравлическая система Механическое управление

Производительность насоса рабочего оборудования	100 мл/об
Номинальное давление	16.5 MPa
Время рабочего цикла :	
Подъем	4.83 с.
Разгрузка	1.07 с.
Опускание стрелы в нижнее положение	3.25 с.
Всего	9.15 с.

Система рулевого управления

Угол поворота (Влево, Право)	36°
Минимальный радиус разворота по заднему колесу	5097 mm
Минимальный радиус разворота по краю ковша	5901 mm

Мост

Бренд	Meritor-30
Передний	Жестко закрепленный
Задний	Подвижный на качающейся раме
Максимальные углы качения	колебание ± 12°

Система торможения

Рабочий тормоз:	Дисковый, сухой, с гидропневмоприводом
Стояночный тормоз:	Барабанный, пневмомеханический

Дизайн и спецификации машин могут быть изменены без предварительного уведомления
Изображения машин могут не совпадать с их современной версией

Трансмиссия

Бренд	SEM TR100 / B- YJ320B	
Тип	с промежуточным валом, с переключением под нагрузкой	
Скорости при передачах:	I	II
Вперед	7.6 к м/ч	13.6 к м/ч
Назад	9.2 к м/ч	32.4 к м/ч
	III	IV
Вперед	24.5 к м/ч	40.5 к м/ч

Вместимость заправочных емкостей

Топливный бак	137 L
Система охлаждения двигателя	30 L
Система смазки двигателя	16 L
Система гидротрансформатора и коробки передач	45 L
Система смазки дифференциалов и главных передач:	
Передний	10 L
Задний	10 L
Бак гидросистемы	90 L

Шины

Размер	17.5-25
Количество слоев	12
Тип шины по нагрузке	L3/E3
Рабочее давление	Передние 343kPa / Задние 294kPa

Дополнительное оборудование / Опции

XiChai 6110 Двигатель	Feicheng Мосты
Кондиционер кабины	Угольный ковш & Уобразная стрела
Устройство быстрой смены орудий и Сменные навесные орудия	ковш для песка
ковш для скальных пород	Удлиненная ястреба
Вилы для сена и др.рых лыхматериалов	Захват челюстной (лесозахват)
Обогреватель кабины	

